



پیگ سیگنالر Pig Signaler

پیگ سیگنالرها از جمله مهم ترین تجهیزات خطوط نفت و گاز هستند که روی دریافت کننده ها و فرستنده های نفتی، جهت نمایش عبور پیگ از خط، مورد استفاده قرار می گیرند.

پیگ سیگنالرهای نفوذی و دوطرفه ی شرکت ویستا ، قابل استفاده در کلاس های مختلف ANSI از کلاس ۱۵۰ تا ۱۵۰۰ و طراحی شده برای محدوده ی دمایی ۲۰- تا ۲۰۰ سانتی گراد و در مدل های مختلف که در جدول زیر آمده اند ، می توانند تمام نیاز های شما را از یک پیگ سیگنالر برآورده کنند. از مشخصات و مزایای پیگ سیگنالرهای ویستا می توان به استفاده به هر دو صورت مکانیکی، الکتریکی یا ترکیبی از این دو ، نصب آسان بر روی خط لوله به صورت فلنجی و جوشی ، و عملکرد و تعمیر ساده ، استفاده از مواد ضد خوردگی در تمامی بخش های پیگ سیگنالر، حداقل فضای لازم برای نصب و وزن سبک اشاره کرد.

مدل های مختلف پیگ سیگنالرهای ویستا :

M-W	E-W	ME-W
M-F	E-F	ME-F
M-W-X	E-W-X	ME-W-X
M-F-X	E-F-X	ME-F-X

علائم اختصاری :

M = Mechanical Flag
E = Electrical Switch
F = Flange Mounting
W = Welded Base
V = Valve Model
X = Extension Model (state length)

